

# Раздел 6. Техника заготовки кабельных каналов

## 6.1. Устройства заготовки каналов серии УЗК

для затягивания в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей

### Технические данные и особенности

#### Устройство УЗК-Р 7Л/75

Для затягивания кабелей или заготовки каналов в кабельной канализации на участках с короткими пролетами (например, внутри жилых массивов) и крутыми изгибами на входах в колодцы.

Может применяться для ввода кабелей в столбовые опоры уличного освещения и дорожной сигнализации.

Эффективно используется для каналов  $\varnothing$  30-100 мм.

Оснащается стеклопрутком российского производства  $\varnothing$  7,2 мм длиной 75 м.

Максимальная емкость кассеты – 100 м.

Допустимый радиус изгиба стеклопруса – 250 мм.

Просто без инструмента устанавливается на рабочем участке.

Переносится вручную одним человеком.

Цвет покрытия металлоконструкции – RAL 2008 (краснооранжевый).

Габаритные размеры (рабочее положение), не более, мм

длина - 201 (425)

ширина - 634 (634)

высота - 652 (590).

Масса, кг, не более – 10 кг.

В комплект поставки изделия УЗК-7 входит:

- наконечник лидерный (оголовник) – 1 шт.;
- наконечник с компенсатором кручения – 1 шт.;
- наконечник резьбовой – 1 шт.;
- соединитель ремонтный – 2 шт.

#### Условное обозначение при заказе:

#### Устройство УЗК-Р 7Л/ 75



Устройство УЗК-Р-7Л/75