4. Шнуры измерительные неэкранированные серии LSA 2 для 3-х проводных цепей

- 4.1 ШНУР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ ТИПА 2/3, С ОДНОЙ ВИЛКОЙ LSA 2/3 НА ОДНОМ КОНЦЕ, И ТРЕМЯ ШТЕКЕРАМИ ТИПА «БАНАН» НА ДРУГОМ КОНЦЕ:
- для плинтов LSA 2/6x3 и LSA 2/8x3 без шин заземления и с размыкаемыми контактами «abc»;
- подключение с однопозиционной ориентацией к кабельной (немаркированной) группе контактов (с перерывом связи);
- обозначение: **6626 2 531-XX**.

(XX – длины шнуров – см. общую таблицу)

4.2 ШНУР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 3-Х ПОЛЮСНЫЙ ТИПА 2/3, С ОДНОЙ ВИЛКОЙ LSA 2/3 НА ОДНОМ КОНЦЕ, И ТРЕМЯ ШТЕКЕРАМИ ТИПА «БАНАН» НА ДРУГОМ КОНЦЕ:

- для плинтов LSA 2/6 x 3 и LSA 2/8 x 3 без шин заземления и с размыкаемыми контактами «abc»;
- подключение с однопозиционной ориентацией к кроссировочной (маркированной) группе контактов (с перерывом связи);
- обеспечивает проверку участка линии вместе с кроссировкой;
- обозначение: **СИ 27 07/09 04-XX**.

(XX – длины шнуров – см. общую таблицу)

Обозначение длин шнуров при заказе:

Обозначение по каталогу «Krone»	Глубина Т, мм
XXXXXXXX -	Соединительный/измерительный
07	Длина – 0,20 м
01	Длина – 1,00 м
00	Длина – 1,50 м
02	Длина – 2,00 м
03	Длина – 3,00 м
04	Длина – 4,00 м
05	Длина – 5,00 м
06	Длина – 6,00 м



