Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

4. Опорные элементы

4.1. Уголки направляющие УН-19"

Для установки на них 19" оборудования или полок. Монтируются к двухрамной 19" стойке. Допустимая нагрузка на пару – 40 даН. Покрытие RAL 7032.

Типоразмеры и обозначение уголков для серии шкафов ШТК для заказа

Обозначение	Габариты, мм	Масса комплекта, кг
УН-19"-375-К	375 x 53 x 44	0,8
УН-19"-575-К	575 x 53 x 44	1,24



Типоразмеры и обозначение уголков для серии шкафов ШТК-Э для заказа

Обозначение	Габариты, мм	Масса комплекта, кг
УН-Э-19"-375-К	350 x 48 x 40	0,7
УН-Э-19"-575-К	550 x 48 x 40	1,20

Комплектность поставки

Уголки – 1 комплект (2 шт.).

Поставляются с крепежом для монтажа.

4.2. Уголки поддерживающие УП-19"/2U

Для установки полок.


Монтируются на однорамную (1 комплект) и двухрамную (2 комплекта) 19" стойку.

Покрытие RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса комплекта, кг
УП-19"/2U	165 x 88 x 48	0,5

Комплектность поставки

Уголки – 1 комплект (1 правый и 1 левый). Поставляются с крепежом для монтажа.



4.3. Скоба монтажная СМ-19"/2U

Для углубленного размещения блоков розеток, распределительного и кроссового оборудования.

Монтируется к однорамной 19" стойке.

Покрытие RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса комплекта, кг
CM-19"/2U	483 x 108 x 88	0,86

THE REAL PROPERTY.

Комплектность поставки

Скоба монтажная – 1 шт.

Поставляются с крепежом для монтажа.

4.4. Держатели переходные ДП-3U/5SU

Позволяет устанавливать в телекоммуникационные шкафы ШТК-86 и ШТК-88 распределительные секции в 19" или метрическом исполнениях (515 мм).

Допустимая нагрузка – 5 даН (кгс).

Изготовлены из стального листа.

Покрытие кронштейнов – полимерное RAL 7032, уголков – цинковое.

Обозначение	Габариты, мм	Масса комплекта, кг
ДП-3U/5SU	148 x 125 x 134	0,9



Комплектность поставки

Держатель в сборе – 2 шт.

Поставляются с крепежом для монтажа.